

## Brettschichtholz (BSH)

GL24 produziert nach Norm EN 14080:2013

Qualitätsmerkmale siehe Homepage

### Lagerware BSH Fichte Sichtqualität

Dimension (mm) Stärke Breite	100	120	140	160	200	240
80		12m 10m	12m 10m	12m 10m	8m 12m 10m	12m 10m
100	12m 10m		12m 10m	8m 12m 10m	8m 10m 12m 14m	8m 10m 12m 14m
120		12m 10m		8m 12m 10m	8m 10m 12m 14m	8m 10m 12m 14m
140			12m 10m	12m 10m	8m 10m 12m 14m	8m 10m 12m 14m
160				12m 10m	8m 10m 12m 14m	
200					12m 10m	

Trennschnitte mit Motorsäge auf 1m möglich / Toleranz von +/- 2cm  
andere Dimensionen und Längen auf Anfrage

**Lagerware BSH Fichte Industriequalität**

Dimension (mm) Stärke Breite	240	280	320	360	400	480	600
140		8m 10m 12m 14m					
160	8m 10m 12m 14m	8m 10m 12m 14m	8m 10m 12m 14m	8m 10m 12m 14m	8m 10m 12m 14m	8m 10m 12m 14m	
200	12m 10m		8m 10m 12m 14m		8m 10m 12m 14m	8m 10m 12m 14m	8m 10m 12m 14m

**Lagerware BSH Lärche Sichtqualität NKL 2**

Dimension (mm) Stärke Breite	70	100	120	140	160	200
70	4m					
80				12m 10m	12m 10m	
100		12m 10m			12m 10m	12m 10m
120			12m 10m			
140				12m 10m		12m

Trennschnitte mit Motorsäge auf 1m möglich / Toleranz von +/- 2cm  
andere Dimensionen und Längen auf Anfrage