

Schrauben

Edelstahlschrauben rostfrei, L-GoFix MS

Dimension (mm) Stärke	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0	Ø 6,0
Länge				
40	500 Stk.	400 Stk.		
45	500 Stk.	400 Stk.		
50	500 Stk.	400 Stk.	200 Stk.	
60	500 Stk.	400 Stk.	200 Stk.	
70		400 Stk.	200 Stk.	
80			200 Stk.	100 Stk.
90			200 Stk.	
100				100 Stk.
120				100 Stk.
140				100 Stk.
160				100 Stk.
Antrieb	TX 20	TX 25	TX 25	TX 30

Edelstahlschrauben rostfrei, TeFix

Dimension (mm) Stärke	Ø 5,0
Länge	
50	200 Stk.
60	200 Stk.
70	200 Stk.
80	200 Stk.
90	200 Stk.
Antrieb	TX 20

Edelstahlschrauben rostfrei, F-BohrFix ES/SC

Dimension (mm) Stärke	Ø 3,2
Länge	
40	500 Stk.
50	500 Stk.
60	500 Stk.
Antrieb	TX 20

Montageschrauben beschichtet SC 3, GoFix MS II

Dimension (mm) Stärke Länge	Ø 6,0	Ø 8,0	Ø 10,0
	80	100 Stk.	
90	100 Stk.		
100	100 Stk.	75 Stk.	
120	100 Stk.	75 Stk.	
140	100 Stk.	75 Stk.	
160	100 Stk.	75 Stk.	
180	100 Stk.	75 Stk.	
200	100 Stk.	75 Stk.	
220		75 Stk.	
240		75 Stk.	
260		75 Stk.	
280		75 Stk.	
300		75 Stk.	
320		75 Stk.	
340		75 Stk.	
360		75 Stk.	50 Stk.
400			50 Stk.
450			50 Stk.
500			50 Stk.
Antrieb	TX 30	TX 40	TX 50

Stützenfüße

Bezeichnung	Type	Justierbereich (mm)		Beschreibung
		von	bis	
Herakulix	XS RG	115	155	rechteckige Grundplatte
	XS QG	115	155	quadratische Grundplatte
	M RI 40	155	220	rechteckige GP + Idefix
	M RG	155	220	rechteckige Grundplatte
	M QG	155	220	quadratische Grundplatte
	L RG	220	350	rechteckige Grundplatte
	L QG	220	350	quadratische Grundplatte
Variomax 1		140	210	rechteckige Grundplatte

Terrassen - Zubehör

Bezeichnung	Type	Abmessungen (mm)		
		Breite	Höhe	Länge
Distanzhalter für Unterkonstru.	J 3H	40	3	80
	J 5H	40	5	80
	J10H	40	10	80
	KompeFix	21	8	4500
Bezeichnung	Type	Justierbereich (mm)		Auflage
	JustiFix	von	bis	
höherverstellb. Justierfüße	JK 50H	50	90	210mm
	JK 90H	50	125	210mm
	JK 125H	120	160	210mm
Bezeichnung	Type	Dielenstärke (mm)		VPE
unsichtbare Befestigung	Gleitfix 17	19		150 Stk.
	Gleitfix 22	24		150 Stk.
	Gleitfix 28	30		150 Stk.
Bezeichnung	Type	Abmessungen (mm)		VPE
Befestigung für Geländersteher		∅	Höhe	
	Pfalu	90	46	5

Dach - Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Abmessungen		
		Breite	Höhe	Länge
Nageldichtband	einseitig klebend	70mm	3mm	30m
Luftdicht Klebeband	für innen u. außen	60mm		25m
Unterdeckbahn UB 210-2	210g/m ² 75m ² /Rolle	1,5m		50 m
Coilnägel Drahtgebunden blank	16°, 6.000Stk.	∅ 2,80		70mm